



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BS60-4AS 11IN US

Apisonadores de cuatro tiempos

Excelente rendimiento y larga durabilidad

Los apisonadores de cuatro tiempos de Wacker Neuson destacan por un rendimiento excelente. Su gran altura de salto, la elevada frecuencia de apisonado, un alto nivel de energía de impacto y una marcha de avance rápida aseguran unos resultados de primera clase. Sus detalladas funciones hacen que el uso del apisonador de cuatro tiempos sea aún más sencillo, alargan su vida útil y reducen el mantenimiento al mínimo.

Aspectos destacados

- Una sola palanca para el arranque, la marcha al ralentí y la parada
- Filtro de aire de cuádruple (ciclón, filtro de papel y filtro de espuma de goma doble)
- Motor Honda
- Indicador de advertencia de bajo nivel de aceite
- Marcha de avance rápida

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento mecánicos

Régimen de percusión	656,0 1/min
Transmisión de fuerza	Embrague centrífugo
Velocidad de acople	2.500,0 1/min
Rendimiento superficial	1.593,1 ft ² /h
Marcha de avance	0,5 fps
Contundencia	4.046,6 lbf

■ Datos mecánicos

Longitud	26,5 "
Longitud zapata apisonamiento	13,4 "
Anchura	13,5 "
Anchura zapata apisonamiento	11,0 "
Altura	38,0 "
Peso	158,73 lb
Peso de servicio	158,7 lb
Altura de salto de la zapata	3,2 "

■ Motor de combustión interna

Consumo combustible	0,3 GPH US
Carga de aceite max.	0,1 gln eu
Potencia nominal	3,6 hp
Número de revoluciones nominal	4.200,0 1/min

Norma (potencia nominal)	ISO 3046-1
Rendimiento de servicio	3,6 hp
Revoluciones de funcionamiento	4.100,0 1/min
Norma (potencia de servicio)	ISO 3046-1
Par de giro (par motor) máx.	5,6 lb/ft
Tiempo de funcionamiento al 100 %	2,9 hora

■ Parámetros medio ambiente

Rango de temperatura de almacenamiento	-22 - 122 °F
Rango de temperatura de funcionamiento	14 - 104 °F
Nivel de presión acústica LpA	92,0 dB(A)
Nivel de presión acústica LpA (norma) EN 500-4	
Nivel de potencia acústica LWA, medida	105,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	108,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA (norma)	EN 500-4
Suma de niveles de vibración mano-brazo (valor medido)	31,2 ft/s ²
Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma)	EN 500-4
Incertidumbre de la medición de la suma de niveles de vibración mano-brazo	3,3 ft/s ²

■ Sistema eléctrico

Dispositivo indicador	Contador de horas de servicio
Élément de commande	Pulsador

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

■ **Combustibles, lubricantes, refrigerantes**

Características del aceite	SAE 10W-40
----------------------------	------------

Cantidad de aceite	0,238 gln eu
Intervalo de lubricación	250,0 h