



**WACKER
NEUSON**



WPU - 15 kN

Planchas reversibles (90-280 kg)

La pequeña reversible de Wacker Neuson

La plancha vibratoria reversible WPU 1550 es la máquina profesional más potente para la compactación de asfalto y pavimentos adoquinados, así como para la compactación de suelos mixtos en espacios estrechos. Gracias a su robusta construcción es ideal para un uso profesional continuo en jardinería, paisajismo y la construcción de vías públicas, por ejemplo, en la compactación de lechos de arena de gravilla para aceras, calles y aparcamientos. Gracias a su incomparable rodillo de desplazamiento completamente estable, el WPU 1550 puede desplazarse por la obra sin problemas ni grandes esfuerzos hasta el lugar deseado, incluso sobre el asfalto caliente. El WPU 1550 está disponible con y sin depósito de agua.

- Excelente maniobrabilidad gracias a su placa base de especial diseño y las múltiples asas disponibles en el armazón. Excelente estabilidad incluso en funcionamiento lateral.
- Accionamiento remoto del acelerador de fácil acceso para arrancar y parar el equipo de forma sencilla y segura.
- Su construcción robusta sin precisar mantenimiento garantiza una larga vida útil: armazón estable para la protección del motor; placa base altamente resistente al desgaste hecha de fundición nodular; correa trapezoidal resistente al desgaste.
- Depósito de agua: llenado sencillo; puede desmontarse sin herramientas. Equipamiento con dos filtros y una tapa de depósito de gran tamaño imposible de perder.
- Sistema de riego: óptima dispersión del agua por toda la anchura de la placa base; control automático de caudal solo en vibración.

**WPU - 15 kN****Planchas reversibles (90-280 kg)**

Datos técnicos

WPU 1550A / WPU 1550Aw

Características operativas

Peso de servicio (sin depósito de agua)*	90 kg
Fuerza centrífuga	15 kN
Tamaño de la placa base (A x L)	500 x 586 mm
Ancho de trabajo	500 mm
Frecuencia	98 Hz
Avance máx. (según el tipo de suelo y el entorno)	29 m/min
Rendimiento superficial máx. (según el tipo de suelo y el entorno)	870 m ² /h

Datos del motor

Tipo de motor	Motor de gasolina monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire
Fabricante del motor	Honda
Motor	GX 160
Cilindrada	163 cm ³
Potencia del motor máx. (DIN ISO 3046)	3,6 kW
a revoluciones	3.600 1/min
Consumo de combustible	1,8 l/h
Capacidad del depósito (combustible)	3,7 l
Transmisión de fuerza	Desde el motor de accionamiento y el accionamiento automático por correa de fuerza centrífuga directamente al excitador.
Tipo de combustible	Gasolina

* WPU 1550Aw (versión de equipo con depósito de agua): Peso 94 kg



**WACKER
NEUSON**

Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web.

Sujeto a modificaciones debido al desarrollo permanente de los productos. Para más información sobre el funcionamiento del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.